

TUBI IN POLIAMMIDE PA12 tipo S40 - PHL

POLYAMIDE PA12 type S40 TUBES - PHL

Codice	Ø		Spessore	Pressione a 23°C Pressure at 23°C		Raggio Radius	Peso	Colori disponibili Available colours							Pezzatura	Norma
	Esterno	Interno		Esercizio	Scoppio			Curv. min.	Neutro	Blu	Nero	Rosso	Giallo	Verde		
Code	External	Internal	Thickness	Working	Bursting	min. Bend	Weight	Natural	Blue	Black	Red	Yellow	Green	Orange	m	DIN
	mm.	mm.	mm.	bar	bar	mm.	g/m	T	B	N	R	G	V	A		
TA21*40	2,00	1,00	0,50	40	120	5	2,4	x							100	
TA2515*40	2,50	1,50	0,50	33	100	7	3,2	x							100	
TA315*40	3,00	1,50	0,75	44	132	8	5,5	x							100	
TA32*40	3,00	2,00	0,50	27	80	10	4,0	x							100	
TA31714*40	3,17	1,40	0,89	53	160	13	6,5	x	x						100	
TA415*40	4,00	1,50	1,25	67	200	18	11,1	x		x					100	
TA42*40	4,00	2,00	1,00	44	132	16	9,7	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
TA423*40	4,00	2,30	0,85	37	112	22	8,7	x		x					100	73378
TA425*40	4,00	2,50	0,75	31	94	24	7,9	x	x	x	x	x	x	x	100	73378
TA427*40	4,00	2,70	0,65	23	68	26	7,0	x	x	x	x	x	x	x	100	
TA43*40	4,00	3,00	0,50	19	56	28	5,7	x	x	x	x	x	x	x	100	
TA53*40	5,00	3,00	1,00	33	100	20	12,9	x	x	x	x	x	x	x	100	73378
TA535*40	5,00	3,50	0,75	23	70	25	10,3	x		x	x				100	
TA62*40	6,00	2,00	2,00	68	204	20	25,9	x		x					100	73378
TA63*40	6,00	3,00	1,50	44	132	25	21,8	x		x					100	73378
TA637*40	6,00	3,70	1,15	31	94	28	18,0	x							100	
TA64*40	6,00	4,00	1,00	28	84	30	16,2	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
TA645*40	6,00	4,50	0,75	19	56	32	12,7	x	x	x					100	
TA75*40	7,00	5,00	1,00	22	66	35	19,4	x		x					100	
TA84*40	8,00	4,00	2,00	44	132	32	38,8	x		x					100	73378
TA85*40	8,00	5,00	1,50	32	96	35	31,5	x	x	x		x			100	73378
TA86*40	8,00	6,00	1,00	20	60	40	22,6	x	x	x	x	x	x	x	100	74324-73378
TA863*40	8,00	6,30	0,85	17	52	50	19,7		x		x			x	100	
TA9525*40	9,52	5,00	2,26	43	130	45	53,1			x					100	
TA96*40	9,00	6,00	1,50	28	84	45	36,4	x		x					100	74324-73378
TA97*40	9,00	7,00	1,00	17	50	55	25,9	x		x					100	
TA106*40	10,00	6,00	2,00	33	100	55	51,7	x	x	x					50	73378
TA107*40	10,00	7,00	1,50	23	70	58	41,2	x	x	x	x				50	
TA1075*40	10,00	7,50	1,25	20	60	60	35,4	x		x					50	74324-73378
TA108*40	10,00	8,00	1,00	16	48	60	29,1	x	x	x	x	x	x	x	50	74324-73378
TA118*40	11,00	8,00	1,50	21	64	60	46,1	x		x					50	74324-73378
TA128*40	12,00	8,00	2,00	28	84	60	64,7	x	x	x	x	x	x		50	73378
TA129*40	12,00	9,00	1,50	20	60	60	50,9	x	x	x	x	x	x		50	74324-73378
TA1210*40	12,00	10,00	1,00	12	36	85	35,6	x	x	x	x	x	x	x	50	
TA12510*40	12,50	10,00	1,25	16	48	80	45,5			x					50	73378
TA1277*40	12,70	7,00	2,85	43	130	60	90,8			x					50	
TA1410*40	14,00	10,00	2,00	23	68	75	77,6	x	x	x	x				50	74324-73378
TA1411*40	14,00	11,00	1,50	16	48	85	60,6	x	x	x	x		x		50	
TA1412*40	14,00	12,00	1,00	10	30	90	42,0	x	x	x	x	x	x		50	
TA1512*40	15,00	12,00	1,50	16	48	90	65,5	x	x	x	x	x	x		50	74324-73378
TA15125*40	15,00	12,50	1,25	12	36	100	55,6	x	x	x	x	x	x		50	
TA1513*40	15,00	13,00	1,00	11	32	110	45,3	x	x	x					50	73378
TA1612*40	16,00	12,00	2,00	20	60	95	90,6	x	x	x	x	x			50	74324-73378
TA1613*40	16,00	13,00	1,50	13	40	110	70,3	x	x	x					50	
TA1614*40	16,00	14,00	1,00	9	26	120	48,5	x	x	x					50	
TA18135*40	18,00	13,50	2,25	19	56	100	114,6	x							50	
TA1814*40	18,00	14,00	2,00	17	52	100	103,5	x		x					50	74324-73378
TA1815*40	18,00	15,00	1,50	12	36	140	80,1	x	x	x					50	
TA1816*40	18,00	16,00	1,00	7	22	350	55,0	x	x						50	
TA2015*40	20,00	15,00	2,50	19	56	160	141,5	x							50	
TA2016*40	20,00	16,00	2,00	16	48	200	116,4	x		x					50	73378
TA2218*40	22,00	18,00	2,00	13	40	200	129,4	x	x	x					50	
TA2219*40	22,00	19,00	1,50	9	28	250	99,5	x	x						50	
TA2420*40	24,00	20,00	2,00	12	36	300	142,3	x	x						50	
TA2519*40	25,00	19,00	3,00	18	54	250	213,5	x							50	
TA2822*40	28,00	22,00	3,00	16	48	310	242,6	x	x						50	
TA2823*40	28,00	23,00	2,50	13	40	330	206,2	x	x						50	
TA3025*40	30,00	25,00	2,50	12	36	380	222,4	x							50	
TA4034*40	40,00	34,00	3,00	11	32	480	359,0	x	x						50	

NB: Nel codice compare un *, bisogna sostituirlo con la sigla del colore del tubo.

ESEMPIO: Tubo 8x6 PA12 Arancio - Cod. TA86A40.

Temperature di utilizzo: da -40°C a +80°C.

Per fluidi a base acquosa temperatura di esercizio +70°C.

NB: il tubo di colore NERO è indicato per applicazioni all'esterno.

NB: In the code there is an *, this must be replaced with the colour code of the tube.

EXAMPLE: Tube 8x6 PA12 Orange - Code TA86A40.

Working temperature: from -40°C to +80°C.

Max. working temperature of fluids containing water +70°C.

NB: the BLACK tube is suitable for outdoor applications.

Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura / Pressure correction scale according to temperature

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
1	1	0,87	0,74	0,64	0,57	0,52	0,47