

## Силиконови маркучи и съединения

Силиконовите маркучи намират широко приложение в автомобилната индустрия – от товарни автомобили, автобуси, серийни автомобили до състезателни коли. Най-често се срещат в радиаторните водни системи и въздушните пътища на турбини и интеркулери.

Възможността силиконовите маркучи да бъдат лесно рязани и модифицирани до необходимата дължина, размер и вид е една от основните причини професионалисти и ентузиаста да изберат да работят със силикон.

Усилената многопластова конструкция, както и високата им устойчивост на температури до 220°C ги прави идеални за замяна на старите гумени маркучи на всички охладителни и индукционни инсталации.

Предимства:

- Лесна замяна, рязане и адаптиране към конкретното приложение;
- Устойчиви на агресивна среда;
- Отлични характеристики;

Технически характеристики	
Работна температура	от -45°C до + 220 °C
Работно налягане	от 3 bar до 9 bar
Разрушаващо налягане	19 bar
Твърдост Shore A	70-75

Силиконов маркуч за вакуум	
	Налични размери
	6x2
	7x3
	9x4
	10x5
	11x6
	12x7
	14x8
	15x9
	16x10

Силиконов маркуч L=1000мм



Налични размери

6

8

9

11

13

16

19

22

25

28

30

32

35

38

41

45

48

51

54

57

60

63

65

68

70

76

80

83

89

95

102

152

## Силиконов прав съединител редукция



### Налични размери

13-16

13-19

16-19

16-22

19-22

22-28

22-38

25-28

25-32

25-35

25-38

28-32

28-35

28-38

32-35

32-38

32-45

35-38

35-41

38-45

38-51

45-51

50-70

51-54

51-57

51-60

51-63

51-70

51-76

57-70

57-76

60-70

63-70

63-76

67-76

	70-76
--	-------

Силиконов прав съединител с демпфер	
-------------------------------------	--



Налични размери
-----------------

51
----

54
----

57
----

63
----

70
----

76
----

83
----

89
----

95
----

102
-----

Силиконово коляно 45°	
-----------------------	--



Налични размери
-----------------

6
---

8
---

9
---

11
----

13
----

16
----

19
----

22
----

25
----

28
----

30
----

32
----

35
----

38
----

41
----

45
----

48
----

	51
	54
	57
	60
	63
	70
	76
	83
	89
	95
	102
	127
	152

Силиконово коляно 45° редукция



Налични размери

13-16

13-19

16-19

16-22

19-22

20-28

22-38

25-28

25-32

25-35

25-38

28-32

28-35

28-38

32-35

32-38

32-45

35-41

38-45

38-51

	45-51
	45-63
	51-54
	51-57
	51-60
	51-63
	51-70
	51-76
	57-63
	57-70
	57-76
	60-70
	63-70
	63-76
	67-76
	70-76
	70-80
	76-89
	76-102
	80-89
	89-96
	89-102

Силиконово коляно 90°	
	Налични размери
	6
	8
	9
	9,5
	11
	13
	16
	19
	22
	25
	28

	30
	32
	35
	38
	41
	45
	48
	51
	54
	57
	60
	63
	70
	76
	83
	89
	95
	102
	127
	152

Силиконово коляно 90° редукция	
	Налични размери
	13-16
	13-19
	16-19
	16-22
	19-22
	22-28
	22-38
	25-28
	25-32
	25-35
	25-38
	28-32
	28-35

	28-38
	32-35
	32-38
	32-45
	35-38
	35-41
	38-45
	38-51
	45-51
	45-54
	45-63
	50-70
	51-54
	51-57
	51-60
	51-63
	51-70
	51-76
	57-63
	57-76
	60-70
	63-70
	63-76
	63-83
	63-86
	67-76
	70-76
	70-80
	76-102
	80-89
	89-96
	89-102



Силиконово коляно 135°



Налични размери

6

8

9

11

13

16

19

22

25

28

30

32

35

38

41

45

48

51

57

63

70

76

83

89

95

102

Силиконово коляно 180°



Налични размери

22

25

28

30

32

	35
	38
	51
	54
	57
	60
	63
	70
	76

Силиконов тройник	
	Налични размери
	25-38
	25-45
	25-51
	25-54
	25-55
	25-60
	25-63
	25-70

Втулка свързваща неръждаема	
	Налични размери
	20
	22
	25
	28
	30
	32
	35
	38
	40
	45
	48
	51
57	

	60
	63
	70
	76